



# Inbraakwerend deurgeheel, type **Falcon**

INBRAAKWERENDE KLASSE 3 - BOSEC CERTIFICAAT, TCC4-018


**meerpuntssluiting** ▶  
met 9 stiften



**inox paumelles** ▶  
4 inox paumelles Ø16mm,  
op kogellagers



**3 dievennokken** ▶



**spion** ▶



INBRAAKWERENDE KLASSE 3 - BOSEC CERTIFICAAT, TCC4-018

BRANDWEREND RF30-RF60



# Falcon

[www.mecop.be](http://www.mecop.be)

# Technische fiche: FALCON

**De omlijsting** is samengesteld uit stijlen en bovenregel Br: 50mm, in staalplaat dikte 1,5 mm.  
De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.  
Uitvoering RF30': droog opspuiten met Parafoam FR of Promafoam C.  
De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.  
Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037)  
Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde omlijsting)  
Muurdikte : aanpassing per 10mm, van 100 tot 240mm

**Deurblad:** Volle kern Rf30', stompe uitvoering, versterkt met een hard houten kader voorzien van **2 alu-platen**. (Brinell hardheid 65HB). Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL (print 130 sei).

### Standaard afmetingen:

Hoogte : 2015 mm  
Breedte: 730/780/830/880/930 mm  
Dikte: 50mm  
Muuropening: Hoogte deurblad + 15 à 30 mm, Breedte + 70 à 80 mm.

Standaard is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø16mm, op kogellagers.  
Meerpuntslot met 9 stiften.  
Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.  
Drie dievennokken.  
Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550mm.

### Attesten:

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048  
BOSEC TCC4-018 Belgische norm klasse 3 volgens NBN ENV 1627, 1628, 1629 en 1630.

### Opties:

Omlijsting :  
Stijlen en bovenregel 75mm.  
Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

Deurblad :  
Hoogte deurblad: 2115mm.  
Afwerking deurblad: HPL naar keuze, fineer.  
Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.  
Veiligheidsbeslag brons of koperkleur.  
Toegangscontrole.  
Elektrisch slot, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.  
Brandwerendheid RF60

